

AVI PERFORM ACTIV Monocouche 100% Anti-Tache



Date : 2016 Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7b2



| Caractéristiques de la peinture | Méthode | Spécifications |
|---------------------------------|-----------|----------------------|
| Nature de la résine | | Acrylique modifiée |
| Sec au toucher | T 20°C | 1 Heure |
| Recouvrable | T 20°C | 6 Heures |
| Aspect | | Mat |
| Hauteur de brillance | Angle 60° | Inférieur à 5% |
| Dilution | | Eau |
| Rendement | | 10 m ² /L |

Valeur limite UE pour ce produit Classe A/a : 30 g/l (2010)
Ce produit contient max 1g/l COV

SUPPORTS

Tous supports convenablement préparés

DESTINATION

Intérieur
Murs, plafonds et portes

OUTILS

Rouleau fibres synthétiques 10 à 12 mm
Pinceau type acrylique

PERFORMANCES

AVI Perform Activ vous accompagne dans tous vos projets peinture grâce à des formules Hautes Performances spécialement conçues et testées pour un résultat parfait et durable dans le temps. **AVI Perform Activ Monocouche 100% Anti-Tache** est une peinture monocouche Très Haute Qualité vous apportant une très haute résistance aux taches de vos murs, plafonds, portes, plinthes face aux agressions du quotidien : feutres, mains sales, ketchup, huile...

Sa technologie hydrophobe et lipophile empêche les taches de s'incruster dans la peinture.

Avec une peinture classique, la tache pénètre et imprègne le film immédiatement.

Avec la peinture AVI MONOCOUCHE 100% ANTI-TACHE la tache reste en surface sans pénétrer le film, ce qui facilite son nettoyage, sans marquer ni lustrer la peinture.

Protection exclusive AVI Perform Activ monocouche 100% anti-Tache :

- 1 Ultra résistante anti-graisse et anti tache : technologie hydrophobe et lipophobe empêchant les taches de s'incruster en profondeur dans la peinture.
- 2 Ultra lessivable : spécifiquement formulée pour faciliter le nettoyage des agressions quotidiennes telles que feutres, mains sales, animaux, huile, ketchup...sans altérer la peinture.
- 3 Non lustrant : résine spécifique permettant de conserver un aspect mat de la peinture, sans lustrage même après lessivage.
- 4 Résistance aux chocs : dureté du film pour une protection renforcée aux chocs et rayures de votre intérieur.

Résultat 10 ans garanti : garantie jusqu'à 10 ans de blancheur du film sans jaunissement, sous réserve de la bonne préparation du support et respect des conseils d'application tel que mentionnés sur l'emballage. Garantie limitée au seul remboursement de ce produit sur présentation du ticket de caisse et du pot.

DESTINATION

Idéal pour toutes les pièces même très sollicitées telles que cuisines, chambres, séjours, couloirs, entrées, salles de bain, salles de jeux...

PREPARATION DU SUPPORT

Les fonds doivent être sains, exempts de moisissures, propres et secs.

Sur fonds non peint: S'assurer que le fond soit parfaitement sec à cœur. Brosser, dépoussiérer. Avi vous recommande d'appliquer une sous-couche adaptée au support.

Sur anciennes peintures même glycéro : Dépoussiérer les surfaces brillantes ou satinées à l'aide d'un abrasif à l'eau. Pour les surfaces mates, s'assurer que le support ne farine pas (frotter avec votre main pour vérifier qu'il n'y ait pas de transfert) avant application.

Sur peintures écaillées ou fissurées : Eliminer les parties non adhérentes. Reboucher les fissures, enduire si nécessaire, bien laisser sécher à cœur le support puis agir comme sur un fond non peint.

CONSEILS D'APPLICATION

- 1) La peinture est prête à l'emploi. Bien mélanger la peinture avec une spatule plate avant utilisation.
- 2) Commencer par peindre les angles et les coins avec un pinceau rond (ou à rechampir).
- 3) Charger généreusement le rouleau et appliquer de façon homogène, de haut en bas puis de gauche à droite, avec un mouvement régulier pour un résultat optimal.
- 4) Travailler par bande de 40 à 60 cm de large. Le rouleau chargé en peinture doit démarrer sur la partie non peinte et finir en douceur sur la partie peinte.
- 5) Pour obtenir un rendu parfait, lisser au fur et à mesure avec le rouleau, sans appuyer de haut en bas.

Si besoin d'appliquer une deuxième couche, la peinture est recouvrable après 12 heures. En cas d'utilisation de colorant universel, faire au préalable un test sur une petite surface afin de valider que le colorant n'altère pas la peinture. Les propriétés définitives de la peinture, et notamment la lessivabilité et la résistance aux taches, s'obtiennent au bout de 3 semaines.

Spécial plafond : Délimiter le plafond en zone de 1mx1m. Travailler toujours sur la largeur du plafond et donner le dernier coup de rouleau vers la lumière naturelle. Pour éviter les traces de reprise, ne revenez pas sur les zones en cours de séchage

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :

Température comprise entre 15°C et 23°C, hors courant d'air.

Toujours bien aérer après une application peinture en intérieur.

Sec au toucher en 1 heure, recouvrable après 6 heures.

Nettoyer immédiatement les taches avec un chiffon propre imbibé d'eau.

Nettoyer vos outils dès la fin de l'application, en enlevant préalablement l'excès de peinture avec une spatule et en lessivant à l'eau tiède savonneuse.

Précautions d'emploi :

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Contient du (de la) 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one et 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une réaction allergique.

Conserver au frais, à l'abri du gel, 12 mois dans son emballage d'origine entamé. Bien refermer les récipients entamés. Pour un usage pistolet : ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Eliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30g/l (2010).

Ce produit contient moins de 1g/l COV .