

AVI Colore la vie – Cuisine et Bain



SUPPORTS

Tous supports convenablement préparés

DESTINATION

Intérieur

OUTILS

Rouleaux poils mi longs - pinceau

PROPRIETES

AVI colore la vie !

Idéal pour décorer les murs, portes, plinthes de votre cuisine ou salle de bain.

- 16 TEINTES
- Haute résistance graisse et moisissure
- Lessivabilité renforcée
- Rendu parfait
- Effet perlant / repousse l'eau
- Made in France
- Sec au toucher 1h. Recouvrable après 12h.

PREPARATION

Bien préparer son support :

Les fonds doivent être sains, exempts de moisissures, propres et secs.

Sur fonds neufs:

S'assurer que le fond est parfaitement sec à cœur. Brosser, dépoussiérer et utiliser une sous-couche adaptée au support.

Sur anciennes peintures même glycéro:

Dépolir les surfaces brillantes ou satinées à l'aide d'un abrasif à l'eau. Sur les surfaces mates, s'assurer que le support ne farine pas (frotter avec votre main et vérifier qu'elle ne soit pas salie.)

Sur peintures écaillées ou fissurées:

Éliminer les parties non adhérentes. Reboucher les fissures, enduire si nécessaire, bien laisser sécher à cœur le support et agir comme sur un fond neuf.

Sur radiateurs :

Mise en peinture sur des radiateurs froids après une préparation et l'utilisation d'une sous-couche appropriée.

APPLICATION

1. La peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avant et pendant l'utilisation avec une spatule plate.
2. Commencer par peindre les angles et les coins avec un pinceau rond (ou à rechampir).
3. Appliquer tout de suite la peinture. Charger généreusement le rouleau et appliquer de façon régulière et homogène, de haut en bas puis croiser de gauche à droite.
4. Travailler par bande de 40 à 60 cm de large. Le rouleau chargé de peinture doit démarrer sur la partie non peinte et finir en douceur sur la partie peinte.
5. Pour obtenir un rendu régulier : lisser au fur et à mesure avec le rouleau, sans appuyer de haut en bas.
6. La peinture est totalement sèche après 12 heures et la lessivabilité est optimum après 3 semaines de séchage.

Caractéristiques de la Peinture	Méthode	Spécifications
Nature de la résine		Acrylique
Sec au toucher	T 20°C	1 heure
Recouvrable	T 20°C	Après 12h
Aspect		Satin
Hauteur de brillance	angle 60°	15 % à 25 %
Rendement	NFT 30 - 073	10 m ² /L
Conditionnement		0.5 L et 2L

Date : 2014 Classement : NFT 36 - 005

Famille I classe 7b2

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Aérer la pièce (une seule ouverture) pendant l'application, sans créer de courant d'air pur éviter que des particules de poussières ou des insectes ne viennent se coller sur la peinture fraîche.

Pour peindre plus facilement et rapidement: si vous êtes droitier, démarrer à droite et inversement, démarrer à gauche si vous êtes gaucher.

Une fois fini, retirer immédiatement la bande de masquage sinon vous risquez de décoller la peinture sèche.

SECURITE

Tenir hors de la portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Contient du (de la) 1, 2-benzisothiazol-3(2H)-one, butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle et 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No.CE 247-500-7] ; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut déclencher une réaction allergique.

Cette peinture contient un produit biocide pour la préservation du film sec [IPBC Cas 55406-5-6]. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Travailler dans une pièce bien ventilée. Conserver à l'abri du gel, 12 mois dans son emballage d'origine entamé. Conserver les emballages soigneusement fermés.

Pour un usage pistolet : ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30g/l (2010).

Ce produit contient moins de 3g/l COV.