

AVI PERFORM ACTIV – Peinture Bois



SUPPORTS

Tous supports convenablement préparés

DESTINATION

Intérieur - Extérieur
Idéal pour les boiseries extérieures : volets, portes, fenêtres, barrières, portails, abris, clôtures, meubles de jardin...

OUTILS

Rouleau laqueur glycéro ou pinceau



PROPRIETES

AVI Perform Activ Peinture Bois est une peinture glycéro premium satinée haute résistance aux climats extrêmes et aux UV pour une protection optimale des bois neufs et anciens.

Protection exclusive AVI Perform Activ Peinture Bois :

- **Haute résistance aux climats extrêmes et aux UV** : film haute protection pour une résistance longue durée et une tenue des couleurs dans le temps
- **Barrière micro-respirante**, ne s'écaille pas : laisse respirer le bois, suit les variations naturelles du bois
- **Bouclier anti-pluie** : film hydrophobe avec effet perlant : l'eau ne pénètre pas le support
- **Garantie jusqu'à 10 ans** de bonne tenue du film, sous réserve de la bonne préparation du support et respect des conseils d'application tels que mentionnés sur l'emballage. Garantie limitée au seul remboursement de ce produit sur présentation du ticket de caisse et du pot.

PREPARATION

Afin d'obtenir une protection durable, il est indispensable de bien préparer le support.

Bien préparer son support :

Les fonds doivent être sains, propres et secs

Application directe, ne pas utiliser de sous-couche.

Sur bois brut :

Poncer pour supprimer les fibres non adhérentes et dépoussiérer avant application. Dégraisser à l'aide d'un chiffon imbibé de white spirit les bois en insistant sur les éventuelles poches de résine. Appliquer une première couche fine pour nourrir le support, procéder éventuellement à un léger égrenage pour éliminer la fibre de bois qui se serait redressée. Après 24h, vous pouvez appliquer une 2^{ème} couche.

Sur bois déjà peint :

Supprimer les éventuelles écaillures ou parties non adhérentes puis dépolir avec un abrasif fin. Laver, rincer et laisser sécher avant d'appliquer AVI Perform Activ Bois en 2 couches fines (attendre 24h avant de procéder à l'application de la 2^{ème} couche).

APPLICATION

La peinture est prête à l'emploi.

Bien mélanger la peinture avec une spatule plate avant utilisation.

Nettoyage des outils : Nettoyer les taches et les outils au white spirit.

Matériel : Rouleau laqueur glycéro ou pinceau. Ne pas utiliser de rouleau mousse.

Précaution d'emploi

En extérieur : Ne pas appliquer en plein soleil ou risque d'averse dans les 48 heures qui suivent l'application. Appliquer à une température comprise entre 15°C et 30°C et une hygrométrie inférieure à 70% (attention à l'éventuelle présence de rosée sur le support au moment de l'application).

En intérieur : Bien ventiler pendant et après l'application.

Caractéristiques de la Peinture	Méthode	Spécifications
Nature de la résine		Glycéro
Sec au toucher	T 20°C	6 heures
Recouvrable	T 20°C	24 heures
Aspect		Satin
Hauteur de brillance	Angle 60°	20% - 40%
Dilution		White Spirit
Rendement		0.5l +/- 9m ² 2.5l +/- 45 m ²

Date : 2014 Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 4a

PRECAUTIONS D'USAGE

Attention : Liquide et vapeurs inflammables. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Porter des gants de protection. Porter un équipement de protection des yeux ou du visage. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales. Contient du (de la) 2-butanone-oxime. Peut déclencher une réaction allergique.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 300g/l (2010)
Ce produit contient 300g/l COV.