

AVI PERFORM ACTIV – Peinture Sol



SUPPORTS

Tous supports convenablement préparés

DESTINATION

Intérieur - Extérieur

Protection et décoration des sols intérieurs et extérieurs en béton, ciment, bois ou acier : garages, caves, sous-sols, terrasses, balcons, buanderies, escaliers, salles de jeux, chaufferies, seuils de porte...



OUTILS

Rouleau 12 à 14mm, pinceau

PROPRIETES

AVI Perform Activ peinture Sol est une peinture Alkyde Uréthane premium satinée anti-dérapante apportant une très haute résistance aux passages des pneus chauds pour une protection optimale des sols neufs et anciens.

Protection exclusive AVI Perform Activ Peinture Sol:

- Film haute protection **Technologie alkyde uréthane**
- Ultra résistance aux passages répétés de pneus chauds
- Résistance extrêmes** aux chocs, rayures et taches : protège le sol des huiles, produits chimiques, hydrocarbures, permet le lessivage avec détergents
- Agent anti-dérapant** même sur sol humide extérieur pour un environnement plus sûr
- Garantie jusqu'à 5 ans** de bonne tenue du film, sous réserve de la bonne préparation du support et respect des conseils d'application tels que mentionnés sur l'emballage. Garantie limitée au seul remboursement de ce produit sur présentation du ticket de caisse et du pot.

PREPARATION

Bien préparer son support :

Les fonds doivent être sains, propres et secs. L'application doit s'effectuer en ambiance sèche. Bien remuer la peinture avant emploi avec une spatule plate. Non applicable sur carrelage, tomettes, fer ou autres supports non poreux

En extérieur non-abrité :

- Application directe sur bois poncés, rabotés et dégraissés Classe 3 ou 4

- Sur chapes brutes ciment ou béton non friables de plus de 3 mois ayant une pente de 1% sans présence d'eau stagnante. Pulvériser un anti-mousse et laisser agir le temps stipulé sur l'emballage. Procéder au nettoyage de la chape à l'aide d'un nettoyeur haute pression (40 Bars maxi) et laisser sécher plusieurs jours avant de procéder à la mise en peinture en deux couches (1^{er} diluée à 10% de white spirit + 2^{ème} non diluée).

En intérieur - Sur ancien sol non peint :

Sur ciment ou béton, dépoussiérer au balai brosse et à l'aspirateur. Eliminer l'éventuelle laitance de ciment à l'aide d'un shampoing acide, bien rincer et laisser sécher. Contrôler l'absence totale d'humidité dans le sol en scotchant une feuille de plastique pendant 24 heures. Si aucune condensation n'est visible. Appliquer en deux couches (1^{er} diluée à 10% de white spirit + 2^{ème} non diluée).

Sur bois, procéder à un ponçage suivi d'un dépoussiérage à l'aspirateur pour éliminer les éventuelles fibres non adhérentes.

En intérieur - Sur sol déjà peint :

Eliminer les parties non adhérentes, dépolir les surfaces, dépoussiérer puis dégraisser avec un détergent.

L'application se fait à l'aide de rouleaux fibres de 12 à 14 mm pour glycéro ou au spalter en 2 à 3 couches dont la première est diluée à 5% à 10% de white spirit.

Séchage : La peinture est sèche au toucher après 6h, recouvrable après 24 heures. Circulable piéton : 24h. Circulable voiture : 5 à 7 jours.

Nettoyage des outils : Nettoyage des outils immédiatement avec du white spirit.

APPLICATION

La peinture est prête à l'emploi. Bien mélanger la peinture avec une spatule plate avant utilisation.

Ne pas appliquer si risque de pluie dans les 48 heures qui suivent l'application.

Matériel : Rouleau glycéro fibres de 12 à 14mm et pinceau

Les propriétés de résistance aux pneus chauds s'obtiennent après 3 semaines de séchage.

Bien refermer l'emballage, bien ventiler la pièce, sinon porter un appareil respiratoire approprié.

Caractéristiques de la Peinture	Méthode	Spécifications
Nature de la résine		Technologie alkyde uréthane
Sec au toucher	T 20°C	6 heures
Recouvrable	T 20°C	24 heures
Circulable piéton	T 20°C	24 h piéton
Circulable voiture	T 20°C	5 à 7 jours voiture
Aspect		Satin
Hauteur de brillance	Angle 60°	
Dilution		White Spirit
Rendement	NFT 30-073	6 m2 pour 0.5l, 30 m2 pour 2.5l

Date : 2014 Classement : NF T 36-005 : Famille I, Classe 4a

PRECAUTIONS D'USAGE

Attention : Liquide et vapeurs inflammables. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Porter des gants de protection. Porter un équipement de protection des yeux ou du visage. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales. Contient du (de la) 2-butanone-oxime. Peut déclencher une réaction allergique.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500g/l (2010). Ce produit contient maximum 500a/l COV.